



## ROGYPAL AC-320

Cleaning-, desoxidatie- en reconditioning compound

-Matig schuimend, vloeibaar, gespecialiseerd, zuur **ontvettings-, desoxidatie- en reconditioning compound** voor het reinigen van tankauto's, tanks en leidingsystemen.

**-Biologisch afbreekbaar**

### Toepassingsgebied

Verwijdert normale werkplaatsvervuilingen, kalk, oxides, lichte roest en walshuid, soldeerflux, roet en lasvlekken op metalen, melksteen en soortgelijke minerale aanslag.

### Verpakking

Multibox à 1200 kg,  
Drum à 240 kg.

### Toepassing

Sproeien en circuleren.

5-50% per liter water. Temp.: 20-70°C. Duur: sterk afhankelijk van het type en de hoeveelheid vervuiling.

**Na reiniging altijd naspoeien met schoon water.**

### Eigenschappen

Fysisch aspect	: <b>heldere vloeistof</b>
pH 5% oplossing	: <b>15,0 ± 0,5</b>
Geur	: <b>geen</b>
Oplosbaarheid in water	: <b>compleet</b>

### Veiligheid

De veiligheidsinformatie van dit product staat vermeld in het veiligheidsinformatieblad (MSDS).

Zorg bij het gebruik van reinigings- en desinfectiemiddelen altijd voor persoonlijke beschermingsmiddelen.